

ÉTATS-UNIS

État	Limite de vitesse	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur combinée	Poids	Poids à la selle	Réciprocité garantie (permis seulement)
Alabama	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	Varie	20 000 lb	Oui
Alaska	Tel qu'indiqué	40 pi	14 pi	102 po	75 pi	N/D	N/D	Oui
Arizona	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	96 po	65 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui
Arkansas	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po	Limite de 2 véhicules	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Californie	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	102 po	65 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb pour aut. de classe C de plus de 40 pi et VR de + ou - 40 pi, non-commerciaux	Oui
Caroline du Nord	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	60 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Caroline du Sud	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po	N/D	2 essieux 38 500 lb	20 000 lb	Oui
Colorado	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi	102 po	70 pi	54 000 lb	20 000 lb	Non
Connecticut	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	60 pi	Poids brut du véhicule	18 000 lb	Oui
Dakota du Nord	Tel qu'indiqué	50 pi	14 pi	102 po	75 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui
Delaware	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 5 po	102 po	65 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Non
District de Columbia	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	96 po	55 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Floride	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui
Georgia	Tel qu'indiqué	Pas de limite indiquée	13 pi 6 po	102 po	Aucune	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 340 lb	Non
Hawaii	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	108 po	65 pi	80 000 lb	22 500 lb	Oui
Idaho	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	102 po	75 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Illinois	65 m/h si moins de 8 000 lb ; 55 m/h si plus de 8 000 lb	45 pi	13 pi 6 po	102 po sur Interstates et artères majeures; 96 po ailleurs	60 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb sur Interstates et autoroutes ; 18 000 lb ailleurs	Oui
Indiana	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	60 pi	800 lb/po de pneu	20 000 lb	Oui
Iowa	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	60'	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Kansas	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	102 po	65 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Kentucky	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po sur autoroutes 96 po sur autres routes	65 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui

État	Limite de vitesse	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur combinée	Poids	Poids à la selle	Réciprocité garantie (permis seulement)
Louisiana	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	70 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui
Maine	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	80 000 lb	22 400 lb	Oui
Maryland	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po; 96 po sur l'I-895	60 pi ; 55 pi sur routes désignées	<i>Federal Bridge Formula</i>	22 400 lb	Oui
Massachusetts	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po	60 pi	80 000 lb	22 400 lb	Oui
Michigan	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po sur autoroutes désignées	65 pi	700 lb/po de pneu	18 000 lb	Oui
Minnesota	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	75 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Mississippi	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po	99 pi	20 000 lb par essieu	20 000 lb	Oui
Missouri	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi sur <i>Interstates</i> ; 13 pi 6 po sur routes désignées	102 po sur <i>Interstates</i> et routes désignées; 96 po sur routes complémentaires	65 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Montana	75 m/h sur <i>Interstates</i> ; 70 m/h le jour ; 65 m/h la nuit et ailleurs que sur <i>Interstates</i>	55 pi	14 pi 6 po	120 po	75 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Nebraska	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi 6 po	102 po	65 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui
Nevada	Limite pour camions telle qu'indiquée	40 pi	14 pi	102 po	70 pi	80 000 lb sans permis de classe A ou B	20 000 lb	Oui
New Hampshire	65 m/h	45 pi	13 pi 6 po	102 po	45 pi	80 000 lb	18 000 lb	Oui
New Jersey	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	96 po	53 pi	80 000 lb	22 400 lb	Oui
New York	Tel qu'indiqué	45 pi	96 po ; 13 pi 6 po sur aut. désignées		65 pi	800 lb/po de pneu	22 400 lb	Oui
Nouveau-Mexique	Tel qu'indiqué	40 pi	14 pi	102 po	65 pi	Poids brut du véhicule	21 600 lb	Oui
Ohio/	55 mph	40 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Oklahoma	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Oregon	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	102 po	65 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Pennsylvania	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	73 280 lb	20 000 lb	Oui
Rhode Island	Tel qu'indiqué	45 pi	13 pi 6 po	102 po	N/D	80 000 lb	22 400 lb	Oui
South Dakota	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	102 po	80 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Tennessee	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Texas	Tel qu'indiqué	45 pi	14 pi	102 po	65 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui

État	Limite de vitesse	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur combinée	Poids	Poids à la selle	Réciprocité garantie (permis seulement)
Utah	Tel qu'indiqué	65 pi	14 pi	102 po	65 pi	Poids brut du véhicule	20 000 lb	Oui
Vermont	Tel qu'indiqué	46 pi	13 pi 6 po	102 po	68 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Virginie	Tel qu'indiqué	45 pi	13 po 6 po	102 po	65 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Virginie de l'Ouest	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	96 po ; 102 po sur certaines aut.	55 pi	<i>Federal Bridge Formula</i>	20 000 lb	Oui
Washington	60 m/h si plus de 10 000 lb ; moins de 10 000 lb, limite indiquée	46 pi	14 pi	102 po	75 pi	600 lb/po de pneu	20 000 lb	Oui
Wisconsin	Tel qu'indiqué	40 pi	13 pi 6 po	102 po	65 pi	80 000 lb	20 000 lb	Oui
Wyoming	75 m/h sur Interstates ; 65 m/h sur aut. à 2 voies ; 55 m/h ailleurs	60 pi	14 pi	102 po	85 pi	Federal Bridge Formula	20 000 lb	Oui
CANADA								
Alberta	Tel qu'indiqué	12,5 m	3,85 m	2,6 m	20 m	poids brut du véhicule	6 000 kg	Oui
Colombie-Britannique	80 km/h	12,5 m	4,15 m	2,6 m	20 m	poids brut du véhicule	tel qu'indiqué sur le pneu	Oui
Île-du-Prince-Édouard	Tel qu'indiqué	16,2 m	4,5 m	2,6 m	25 m	9 100 kg avec 1 essieu ; 18 000 kg avec 2	pas plus que le rapport (rating) du pneu ou de l'essieu	N/D
Manitoba	Tel qu'indiqué	12,5 m	4,15 m	2,6 m	21,5 m	tel qu'indiqué par le manufacturier	tel qu'indiqué	Oui
Nouveau-Brunswick	Tel qu'indiqué	12,5 m	4,15 m	2,6 m	23 m	Selon le <i>Motor Act Regulation 94-62</i>	5 500 kg pour essieu directeur ; 9 100 kg 1 essieu ; 18 000 kg 2 essieux	Oui
Nouvelle-Écosse	Tel qu'indiqué	12,5 m	4,15 m	2,6 m	23 m	N/D	8 000 kg pour 1 essieu ; 26 000 kg pour 2 essieux	Oui
Ontario	Tel qu'indiqué	12,5 m	4,15 m	2,6 m	23 m	11 000 kg	9 000 kg pour 1 essieu, roue simple ; 10 000 kg, 1 essieu, roues doubles	Oui
Québec	Tel qu'indiqué	12,5 m	4,15 m	2,6 m	23 m	tel qu'indiqué par le manufacturier	tel qu'indiqué par le manufacturier	Oui
Saskatchewan	Tel qu'indiqué	12,5 m	4,15 m	2,6 m	23 m	10 kg/mm par essieu	9 100 kg	Oui
Territoires du nord ouest	Tel qu'indiqué	N/D	N/D	N/D	25 m	N/D	N/D	Oui
Yukon	Tel qu'indiqué	26 m	4,2 m	2,6 m	26 m	tel qu'indiqué par le manufacturier	tel qu'indiqué par le manufacturier	N/D